



SPECYFIKACJA

| RAMA | |
|--------------------------|--|
| ROZMIARY | S, M, L, XL |
| KOLOR | Czarny/szary |
| RAMA | Aluminium - Aluxx |
| WIDELEC | Sztywny, stalowy |
| TYLNY AMORTYZATOR | N/A |
| KOMPONENTY | |
| KIEROWNICA | Giant City, 600mm, alu. |
| WSPORNIK KIEROWNICY | Giant, wpuszczany, alu. |
| WSPORNIK SIODŁA | Giant, 375mm, alu. |
| SIODŁO | Velo Comfort |
| PEDAŁY | Giant City LU-T9 |
| NAPĘD | |
| MANETKI | Shimano Altus ST-M315, 1x8 |
| PRZERZUTKA PRZEDNIA | N/A |
| PRZERZUTKA TYLNA | Shimano Altus RD-M310 |
| HAMULCE | Tektro V-brake |
| DZWIGNIE HAMULCA | Tektro CL-330 |
| KASETA / WOLNOBIEG | Shimano CS-HG31, 11-32T |
| ŁAŃCUCH | KMC Z8.3 |
| MECHANIZM KORBOWY | Prowheel 38T |
| SRODEK SUPORTU | Feimin FP-B902W, kwadrat |
| KOŁA | |
| OBRĘCZE | Giant GX06 700C |
| PIASTY | P: Shimano DH-C3000, dynamo T: Giant, alu. |
| SZPRYCHY | Stal nierdzewna, 32/32 |
| OPONY | CST Xpedium, 700x35mm |
| AKCESORIA | |
| OŚWIETLENIE | [P] AXA Compactline 20 (dynamo) [T] AXA Slimsteady (baterie) |
| ZABEZPIECZENIE | N/A |
| BAGAŻNIK | Massload CL646, system MIK |
| BŁOTNIKI/OŚLONA ŁAŃCUCHA | Błotniki, osłona łańcucha, nóżka |

CHARAKTERYSTYKA

- Rama: Aluminium - Aluxx
- Widelec: Sztywny, stalowy
- Manetki: Shimano Altus ST-M315, 1x8
- Mechanizm korbowy: Prowheel 38T
- Kolor: Czarny/szary

Zalecana cena detaliczna: 2 299 zł

GEOMETRIA

| RAMA | S | M | L | XL |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Długość rury podsiodłowej (mm) | 450 | 500 | 550 | 600 |
| Kąt podsiodłowy | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| Długość górnej rury (mm) | 570 | 580 | 590 | 620 |
| Długość główki ramy (mm) | 160 | 175 | 190 | 205 |
| Kąt główki ramy | 69,0° | 69,0° | 69,0° | 69,0° |
| Wyprzedzenie widełca (mm) | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Trail (mm) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Baza kół (mm) | 1088 | 1099 | 1110 | 1120 |
| Długość tylnego trójkąta (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Obniżenie srodka suportu (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Stack (mm) | 643 | 657 | 671 | 681 |
| Reach (mm) | 373 | 379 | 384 | 394 |
| Przekrok (mm) | 459 | 469 | 479 | 489 |
| Szerokość kierownicy (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Długość wspornika kierownicy (mm) | 85 | 85 | 105 | 105 |
| Długość ramienia korby (mm) | 170 | 170 | 175 | 175 |
| Rozmiar kół | 700C | 700C | 700C | 700C |

Giant Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdej chwili i bez uprzedzenia zmian w odniesieniu do specyfikacji przedstawionych produktów. Zdjęcia przedstawiają serie próbne lub prototypy. Kolory na zdjęciach mogą różnić się od rzeczywistych. Oferta przedstawiona na tej stronie nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa. Zalecane ceny detaliczne mogą ulec zmianie. Podana waga roweru jest orientacyjna.